

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ						
OZNACZENIE	D1 drzwi zewnętrzne	D2 drzwi wewnętrzne	D3 drzwi wewnętrzne	D4 drzwi wewnętrzne	D5 drzwi wewnętrzne	O3 okno
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIEITLE MURU (cm)	S <sub>s</sub>	207	102	102	102	90
	H <sub>o</sub>	112	210	210	210	120
	WYMIARY W ŚWIEITLE OŚCIEŻNICY (cm)	S	100	90	90	
	H	200	200	200	200	
RODZAJ SKRZYDŁA	P	L	P	2L 6P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	1	1	1	8	1
	RAZEM	1	1	1	8	1
UWAGI	Drzwi zewnętrzne, stolarka aluminiowa w kolorze RAL 9006, wyp. w zamek, oszkłone szkłem bezpiecznym, antywłamaniowe, <b>U≤ 0,9W/m2k</b>					
	Drzwi aluminiowe, w kolorze RAL 9006, wyp. w zamek, oszkłone szkłem bezpiecznym,		Wewnętrzne stalowe, ppoż. EI60 z zamkiem, RAL 9006.			
			Wewnętrzne drewniane, z zamkiem, okleina CPL HQ 0,7 Dąb Milano1			
			Wewnętrzne drewniane, z podcięciem i zamkiem WC, okleina CPL HQ 0,7 Dąb Milano1			
	Okno zewnętrzne EI60, 1 kwatera rozwiertalno-uchylna, słusarka aluminium, na profilach 5 komorowych, szklone szybami z pakietem 2- komorowym, szyby bezpieczne, kolor RAL 9003.					

OKNA I DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYKONAĆ JAKO ALUMINIOWE.

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIEITLE MURU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ WYMIARY ELEMENTÓW DO POMIERZONYCH Z NATURY OTWORÓW, ZACHOWUJĄC SZCZELINY MONTAŻOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA;

W OKNACH STOSOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTER O WYDAJNOŚCI MIN. 30 m3/h

W POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH ZASTOSOWANO REKUPERATORY, W OKNACH PROZ. NIE MONTOWAĆ NAWIEWNIKÓW.

W OKNACH O WYS. PARAPETU H=85CM ZASTOSOWAĆ SZYBY O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI.

OŚCIEŻNICE W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH WYKONAĆ JAKO SYSTEMOWE.


WYMIARY STOLARKI PODANO W ŚWIEITLE PRZEJŚCIA.

WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ SZKOŁO BEZPIECZNE.

WSZYSTKIE DRZWI PRZECIWOŻAROWE ORAZ ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.

STOLARKA DRZWIOWA POWINNA POSIADAĆ ZAWIASY UMOŻLIWIAJĄCE ROZWARCIE DRZWI POD KĄTEM 180°.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

		<b>PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH „CENTROBUD”</b>		39-200 Dąbica, ul. Jasna 10 tel./: 0604 914 253 e-mail: jacek.golba@centrobud.eu	
Zastrzegam się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, uzupełniany lub oddzielony komunikulek, bez pisemnej zgody firmy P.U.I. „CENTROBUD”.					
TEMAT OPRACOWANIA	Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku postronku policji w Żyrakowie na budynek użyteczności publicznej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.				
ADRES	Żyraków 139, dz. nr 590/6, obr.0013 Żyraków	NR RYS. <b>A.6</b>			
INWESTOR	Gmina Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków				
PRZEDMIOT RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ				
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY		DATA		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		SKALA <b>1:100</b>		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. Kinga Zielińska-Madej upr. nr RZ/A-06/07 sp. architektoniczna		12.2021		
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Rafał Owczarek upr. nr A-01/02 sp. architektoniczna				